



## Bruksanvisning Träolja

Lång livslängd – vårda på bästa sätt

Utmärkt för ytbehandling och underhåll av träprodukter som utemöbler och snickerier m.m. Motverkar sprickbildningar. Inoljas 2-3 ggr per år. Behöver ej spädas. Kan ej målas över med linoljefärg/alkydfärg.

**Torrhalt:** ca 10%.

**Torktid:** ca 2 timmar beroende av temperatur och luftväxling.

Arbetstemperatur: ca 18-20°C avser både luft och material som oljas.

**Teoretisk åtgång:** 7-10m<sup>2</sup>/l.

**Rengöring:** Verktyg rengöres med såpa. Olja på händer och hud tvättas bort med tvål och vatten.

**Arbetsbeskrivning:** Skaka flaskan väl. Använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. PVC eller PVA. Tvätta smutsiga ytor. Slipa och borsta bort poröst och grånat trä. Ytor beväxta med mossor, alger och mögel tvättas med Teak- & Trätvätt. Skölj väl och låt träet torka. Applicera oljan med pensel så länge träet suger. Applicering ska inte göras under starkt solljus eller fuktig väderlek.

Innehåller 3-jod-2 propnylbutylkarbammat, koboltbis(2-etylhexanoat) och 2-Metyl-2Hisotiazolin-3-on.

Innehåller biocider för konservering av torrfilm och under lagring: IPBC.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn

Förvaras frostfritt

Lämplig förvarings-  
temperatur är 10-25° C

