

Cinema



Characteristics	Test method	Results
Innehåll / Composition		96% Polyester, 4% Nylon
Vikt / Weight		410g
Bredd/Width		140cm
Martindale	SS-EN ISO 12947-2	>65 000
Pilling	SS-EN ISO 12945-2	4-5
Ljusäkthet/ Colour fastness to light	SS-EN ISO 105-B02	6
Torrgrnidning / Colour fastness to rubbing dry	SS-EN 105-X12 + SS-EN ISO 105-D02 + SS 182410	4-5
Våtgrnidning / Colour fastness to rubbing wet	SS-EN ISO 105-12	4-5
Rivstyrka (längd och bredd)/Tearing Strength	SS-EN 13937-3:2000	10,2 (daN) / 6,4 (daN)
Dragstyrka (varp och väft)/Tensile Strength	SS-EN 13934-2 CRE 1 Grab	1400N /670N
Dragstyrka (varp och väft)/Tensile Strength	SS-EN 13934-2 CRE 2 Strip	1400N /640N
Sömskridning (varp och väft) /Seam slippage	SS-EN ISO 105-B02 Alt. SS-EN 13936-3	1,7mm / 1,8mm
Brandtest / Fire test		BS 5852:1979 1
Tvättinstruktion / Washing instructions		30° el. kemtvätt

Signatur: