

## Slite bord rekt.



## Produktinformation

Art nr	Vikt	Höjd	Längd	Bredd	Djup	Diam	Sitthöjd	Fraktvoly	Monteringstid
100 172	17 kg	720 mm	1400 mm	765 mm				0,11 m³	30 min

### Alkydoljefärg

Akzo Nobel, US 35

Kulörnr	Vit	S0502-Y
Kulörnr	Grå	S5502B
Kulörnr	Röd	S5040-Y90R

### Vattenbaserad Lasyr, Engwall o. Claesson AB

Lasol Lasyrfärg 800- serien

Trä är ett levande material som alltid rör sig och påverkas av yttre förhållanden som fukt, köld och värme.

**Sprickor kan alltid uppstå i ytorna**, men har ingen påverkan på möbelns hållbarhet. För att bibehålla möblen i bästa möjliga skick krävs skötsel och underhåll som för allt trä som används utomhus. Tidpunkten för detta beror på träslag, olika väderpåverkan och slitage.

### Allmänna råd

Rengör din möbel med jämna mellanrum. Använd ett mildt rengöringsmedel. Vid regn, luta gärna möblerna så att vattnet rinner av, eller använd överdrag / möbelskydd. Rengör och ställ undan dina möbler i god tid före hösten, helst i slutet av augusti. Vinterförvaras svalt och luftigt. Träet torkar och drar ihop sig, så efterspänn alltid skruvar och muttrar.

### I grunden gäller

Eftersom trädgårdsmöbler utsätts för väder och vind måste man acceptera att sprickbildningar och missfärgningar uppstår. Konstruktions och designmässigt skall Du kunna använda och njuta av Din möbel i många år.

### Skötselanvisning

<b>Furu</b> alkydoljefärg	Rengör Din möbeln regelbundet. Efter några år bör den målas med alkydfärg igen enligt fabrikantens instruktioner. Det blir alltid sprickor och missfärgningar på möbler i furu som används utomhus, men Din möbel skall konstruktionsmässigt kunna användas i många år vid normalt användande och vi använder tätvuxen furu för längsta möjliga användningstid.
<b>Furu</b> vattenbaserad lasyr	Olja din möbel med en färglös träolja 2 ggr om året och rengör den innan oljning. Var noggrann vid ändträ! Genom oljning minimerar Du de värsta sprickbildningarna och möbeln får en lyster och livslängd som ökar. Du kan måla på ny lasyrfärg igen men måste då slipa bort oljan som ligger på ytan.
<b>Ask</b> obehandlad	Vid användande utomhus så är alternativet att låta den bli vackert silvergrå. Olja den dock 1 ggr innan med färglös träolja för att mätta träet och vänta sedan några år på den vackra grå färgen. För inomhus använd en vitolja för att behålla träets naturliga vackra färg.
<b>Jarrah</b> obehandlad	<b>Röbrun lyster:</b> Olja din möbel innan den ställs på plats, mätta träet ordentligt. Torka av överflödiga olja och polera sedan med en torr trasa när oljan har torkat. Detta bör upprepas 2-3 ggr per år eller när möbeln ser torr ut. Vid andra inoljningen kan man slipa lätt med fint slippapper strl 180, innan oljan har torkat för att få en fin yta. Torka av överflödiga olja och efterpolera som tidigare. Bästa resultat uppnås alltid om möbeln slipas ordentligt innan oljning, med kornstorlek på slippappret beroende på möbelns skick. <b>Silvergrå:</b> Olja din möbel 1 gång som ovan. Därefter skall de inte oljas mer om man vill att den skall patineras i en varm silvergrå färg.
Vi rekommenderar en speciell tunnflytande Jarrah-olja. Man kan också använda vanlig färglös träolja med en torrhalt på ca 30%	

### Garanti

Vi lämnar 2 års garanti mot produktionsfel. Trä är ett naturligt material som alltid rör sig. Sprickor kan uppstå p.g.a. olika väderförhållande och inre spänningar i träet. Detta kan inte förebyggas och godkänns generellt inte som reklamation. Endast i vissa specifika fall, eller om möbeln blir oanvändbar kan det godkännas som reklamation och åtgärdas då i första hand med reservdelar. Garantin gäller ej heller vid bristande underhåll och skötsel.