

## MONTERINGSANVISNING SHADOW COMFORT SOLSEGEL

### 1) Bestäm positionen

Det är viktigt att du bestämmer exakt var du ska placera solseglet innan du börjar installera.

Det är viktigt att ta hänsyn till följande punkter:

- Storlek på seglet + minst 25 cm på varje hörn. för spännvidden
- Höjd på altandörrar
- Styrka i fästpunkternas konstruktion (t.ex. stenmur eller trä)
- Möjlighet att placera infästningsstolpar vid behov
- Solens placering; på olika tider

### 2) Bestäm de slutliga fästpunkterna

Lägg ut skärmseglet där du vill ha skärm och välj de mest idealiska fästpunkterna för hörnen. Som en vägg, stolpe eller till exempel ett träd. Det är därför viktigt att de är stadiga fästpunkter och att de pekar mot mitten av solseglet. Detta med tanke på kraften som går från tygets mitt till fästpunkterna.

Du måste räkna med minst 25 cm mellan varje hörn av skärmseglet och fästpunkten. ytterligare spännmarginal. Mät uppifrån i det platta planet. Med en rostfri kedja eller lina kan du förlänga avståndet från en fästpunkt till seglet. Råd att begränsa detta till max +/- 120 cm.

Häng solseglet t i en vinkel på 30 %. Råd att ta hänsyn till en höjdskillnad på 30 cm. per 1 m tyglängd, så att regnvattnet dräneras bra. Du bör alltid förhindra bildandet av vattenfickor.

### 3) Använd rätt monteringsmaterial

Shadow Comfort-specialisterna har satt ihop speciella monteringsset i rostfritt stål för dig, som är lämpliga för triangulära, rektangulära eller fyrkantiga skärmsegel. För mindre skärmsegel upp till 4 meter kan du till exempel välja setet med spännskruvar M8.

### Användning av inlägg

Om du behöver ett eller flera inlägg som fästpunkt kan du välja ett stadigt inlägg. Använd en stång på minst 9×9 cm. och en längd på 3 meter. Med Shadow Comfort-skensystemet i aluminium kan du enkelt justera höjden på seglet. Vi rekommenderar stolpen ca 80 cm. ner i marken med en markskruv. Stolpar bör helst placeras i en vinkel på 10 till 15 grader. Ett robust träd kan också användas för detta.

### Fundament – betong

Vi rekommenderar att gjuta pålarna i (snabb)betong. Du gräver ett hål på +/- 40×40 cm. och 80 cm. djupt ute på platsen där stolpen går ner i marken. Lägg en tjock gatsten eller ett lager på 10 cm i botten av hålet. småsten. Blanda sedan betongen enligt instruktionerna på förpackningen och placera stolpen diagonalt i en vinkel på 10 till 15 grader från mitten av solseglet.

### 4) Montering av solsegel

Det är viktigt att alla monteringspunkter pekar mot mitten av solseglet. Detta beror på den dragkraft som kommer att appliceras på seglet. Du kan först tillfälligt spänna fast solseglet med ett snöre, så att du kan bestämma rätt placering och längd på den rostfria kedjan. Håll solseglet på plats med till exempel 2 personer. Med Shadow Comfort monteringsremskiva kan du fixa eller ta bort tyget på nolltid hela tiden. Detta set levereras med 4 meter sladd som standard.

### Spänna solseglet

Börja med att fästa de första 2 hörnen. Klicka till exempel en karbinhake på den fasta fästpunkten

och till ett hörn av skärmseglet. Beroende på avståndet kan du alltid placera en rostfri kedja emellan. Vid det sista hörnet (vid en fyrkant, de 2 sista hörnen på samma sida) placera en spänskruv M8 eller M10 mellan fästpunkten och tyget. Vrid spännet helt öppet (så att det har störst längd), dra åt det och dra sedan åt det. Lätt att använda en skruvmejsel för hävstång. Avståndet mellan fästpunkten och tyget avgör om du kan räkna med en karbinhake eller spänne eller om du behöver en extra rostfri kedja. Fördelen med en rostfri kedja är att du enkelt kan spänna solseglet.

**Det är idealiskt att välja Shadow Comfort-remskivan:**

Shadow Comfort-remskivans system är idealiskt för situationer där solseglet ofta är spänd och kan tas bort igen på ett ögonblick. Du kan tänka dig restauranger, plantskolor eller andra vindkänsliga platser. Ett set är lämpligt för 1 monteringspunkt.

**5) Häng upp under spänning**

Spänn solseglet väl så att vinden har liten inverkan på den. De veck som har dykt upp i tyget genom förpackningen försvinner automatiskt efter några veckor.

- Kontrollera regelbundet spännen och dra åt igen
- Råd att använda solseglet utomhus från mars till september
- Vi rekommenderar att demontera solseglet med vindkraft 5+
- Placera inte en grill, uteplatsvärmare eller öppen eld nära eller under seglet
- Den användning av vissa kemikalier kan påverka tygets livslängd
- Du kan enkelt rengöra vattengenomsläppliga tyger med en mjuk borste och grönsåpa –  
Lägg inte vattengenomsläppliga nyanstyger i tvättmaskinen
- Alla tyger ska förvaras torrt

Med instruktionerna ovan kan du njuta av dina Shadow Comfort-produkter utan bekymmer.