

Skötsel av VIT- eller KLARLACKAD EK

från Grythyttan Stålmöbler

Skötsel

Lackerade ytor klarar 3–5 år utomhus utan nämnvärt underhåll. Det som händer med tiden är att solens UV-strålar bryter igenom lacken och orsakar grånad under denna, som så småningom spricker upp och ”blottar” träet. Grånade ytor ska då slipas rena med sandpapper och bättringsmålning. Övriga ytor kan mattas ned och strykas i förebyggande syfte. Vi rekommenderar ett sandpapper med 180 i kornstorlek och en polyuretanlack. Övriga instruktioner finns på förpackningen och i fackhandeln.

Bättra på färgen

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Använd om möjligt fabrikantens egna färger. Om inte möjligt så använd polyuretanlack från din färghandel. Färgkod på Grythyttans vitlack är NCS 0502Y.

1. Slipa med sandpapper med 180 i kornstorlek.
2. Rengör möbeln.
3. Låt möbeln torka ordentligt.
4. Bättringsmålning med polyuretanlack.
5. Låt möbeln torka i ett dygn.

Lackerade stålstativ

Underhåll sker endast vid skada eller där färgen nöts bort. Lämplig färg finner du i fackhandeln, vår färgkod är RAL 6012 (mörkgrön). Uppge vad den skall användas till.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att olja in möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.

Om du reser bort

Ställ gärna bord och stolar lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i olika utföranden och storlekar. Se till att sörja för god ventilation, dvs. luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet. På en matgrupp kan man åstadkomma detta genom att placera en pelare på mitten av bordet för att få fall på möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Lycka till!

